



Materialsicherheits-Datenblatt

SICHERHEITS DATENBLATT	AUSGABE 2	DATUM 12.08.02
---------------------------	--------------	-------------------

Altro Mastic 100

1. ABSCHNITT: ANGABE DER SUBSTANZ/DES PRÄPARATS UND DES UNTERNEHMENS				
NAME DES PRODUKTS:	ALTRO MASTIC 100		LIEFERANT:	Altro FLOORS WORKS ROAD LETCHWORTH HERTS SG6 1NW
PRODUKTTYP/ VERWENDUNGSZWECK:	Silanisierter, modifizierter Polyether Dichtmittel für Bodenbeläge			
TEL.-NR. FÜR NOTFÄLLE:	01462 480480 01462 489269		ANSPRECHPARTNER:	TRACY DEVENISH
HERSTELLER:	Altro RESINS		TEL.: 01462 480480	FAX: 01462 480010
2. ABSCHNITT: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU DEN INHALTSSTOFFEN				
GEFÄHRLICHE INHALTSSTOFFE	CAS-NUMMER	GEHALT	GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN	RISIKO- EINSCHÄTZUNG
UNGEFÄHRlich				
3. ABSCHNITT: ANGABE DER GEFAHREN				
EINATMEN:	Durch ein Einatmen der Dämpfe kann es zu leichten Schleimhautreizungen kommen. In gut belüfteten Bereichen anwenden.			
HAUTKONTAKT:	Bei empfindlichen Personen sind Hautreizungen möglich.			
AUGENKONTAKT:	Bei empfindlichen Personen sind Augenreizungen möglich.			
VERSCHLUCKEN:	Ein Verschlucken größerer Mengen kann zu Bewusstlosigkeit führen.			
4. ABSCHNITT: MASSNAHMEN DER ERSTEN HILFE				
EINATMEN:	Die betreffende Person an die frische Luft bringen. Die Person wärmen und ruhig stellen. Bei Atemproblemen sofort ärztliche Hilfe holen.			
HAUTKONTAKT:	Die betreffende Person von der Quelle der Verunreinigung entfernen. Die verunreinigte Haut mit Seife oder einer milden Reinigungslösung und Wasser reinigen. Verunreinigte Kleidungsstücke entfernen und wie oben beschrieben reinigen.			
AUGENKONTAKT:	Die Augen sofort unter Anheben der Augenlider für mindestens 10 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Ärztliche Hilfe holen.			
VERSCHLUCKEN:	Sofort den Mund durchspülen und die betreffende Person an die frische Luft bringen. BEI BEWUSSTLOSIGKEIT KEINESFALLS ERBRECHEN VERURSACHEN ODER FLÜSSIGKEIT VERABREICHEN! Ärztliche Hilfe holen.			
5. ABSCHNITT: MASSNAHMEN DER BRANDBEKÄMPFUNG				
LÖSCHMITTEL:	Wasser versprühen, verdampfen oder vernebeln. Trockenchemikalien, Sand, Dolomit usw.			
BESONDERE MASS- NAHMEN DER BRAND- BEKÄMPFUNG:	Nicht mit Wasserstrahlen arbeiten. Bei Gefahr der Verunreinigung von Wasser die zuständigen Behörden informieren. In der Nähe des Feuers befindliche Behälter kühlen. Ein unabhängig von der Umgebungsatmosphäre wirkendes Atemschutzgerät tragen.			
AUSSERGEWÖHNLICHE BRAND-UND EXPLOSIONS- GEFAHREN:	Bei Verbrennung entstehen Gase, die Reizungen verursachen.			
GEFÄHRLICHE VERBRENNUNGS- PRODUKTE:	Gase, die Reizungen verursachen.			
6. ABSCHNITT: MASSNAHMEN BEI VERSEHENTLICHER FREISETZUNG				
SCHRITTE BEI FREI- SETZUNG ODER VERTEILUNG:	Für ausreichend Belüftung sorgen. Die freigesetzten Mengen von der Umgebung isolieren. Ein Wegfließen zum Abwassersystem verhindern. Das mit der Reinigung beauftragte Personal muss Kleidung tragen, die als Schutz vor Flüssigkeiten geeignet ist. Das Produkt mit Vermiculit, trockenem Sand oder Erde absorbieren und in Behältern erfassen.			

HIGH PERFORMANCE FLOORING

AND WALLING

visit www.altro.co.uk

ALTRO, Altro und Altro Marine T20, AltroMastic, Altro Prismatic Plus sind geschützte Markennamen von Altro Limited.



Materialsicherheits-Datenblatt

Altro Mastic 100

7. ABSCHNITT: UMSCHLAG UND LAGERUNG						
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG:	Verschütten sowie Haut- und Augenkontakt vermeiden. Für gute Belüftung sorgen; ein Einatmen der Dämpfe vermeiden. Falls die Verunreinigung der Luft oberhalb der zulässigen Grenzwerte liegt, eine zugelassene Atemschutzmaske tragen.					
VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER LAGERUNG:	Nicht in der Nähe von Säuren lagern. In einem kühlen, trockenen, belüfteten Bereich sowie in geschlossenen Behältern lagern.					
KRITERIEN FÜR DIE LAGERUNG:	Diverse. Lagerung ungefährlicher Materialien.					
8. ABSCHNITT: MASSNAHMEN ZUR VERHINDERUNG UNERWÜNSCHTER KONTAKTE MIT DEM MATERIAL UND ZUM SCHUTZ VON PERSONEN						
NAME DER SUBSTANZ:	CAS-NUMMER	STD	LTEL		STEL	
			ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
UNGEFÄHRLICH						
Kontakte mit Substanzen ohne MEL- oder OEL-Kennzeichnung müssen entsprechend der Bestimmung Nr. 7 der General Approved Code Of Practise (Genehmigte allgemeine Verfahrensanweisung) der COSHH (Bestimmungen für den Umgang mit gesundheitsgefährdenden Substanzen) kontrolliert werden.						
SCHUTZAUSRÜSTUNG						
BE- UND ENTLÜFTUNG:	Für eine ausreichende allgemeine und lokale Entlüftung sorgen.					
ATEMSCHUTZMASKEN:	Wenn die Konzentration der Substanz in der Luft einen zulässigen Grenzwert überschreitet, muss ein Atemschutz verwendet werden.					
SCHUTZHANDSCHUHE:	Schutzhandschuhe aus undurchlässigem Butylkautschuk tragen.					
AUGENSCHUTZ:	Zur Vermeidung von Augenkontakten eine spritzfeste Schutzbrille tragen.					
WEITERE SCHUTZMASSNAHMEN:	Zur Verminderung der Luftverunreinigung ggf. technische Hilfsmittel verwenden. Augenwasser zur Verfügung stellen. Zur Vermeidung von Hautkontakten leichte Schutzkleidung tragen.					
MASSNAHMEN DER ARBEITSHYGIENE:	Am Ende des Arbeitstages sowie vor dem Essen, Rauchen und dem Gang zur Toilette waschen. Verunreinigungen der Haut sofort abwaschen. Feuchte oder verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Verunreinigte Kleidung isolieren und vor der erneuten Verwendung waschen. IM ARBEITSBEREICH NICHT RAUCHEN!					
9. ABSCHNITT: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN						
ERSCHEINUNGSBILD:	Dichtmittel.					
FARBE:	Pigmentiert.					
GERUCH/GESCHMACK:	Keiner.					
LÖSLICHKEIT:	In Wasser unlöslich.					
DICHTE/ RELATIVE DICHTHE (g/ml):	1,55 bis 1,65 Temperatur (°C): 20					
VISKOSITÄT:	3000 bis 6000 mPa.S, Temperatur (°C): 25					
WEITERE PHYSIKALISCHE DATEN:	pH = 8 bis 10 (Schlamm)					
10. ABSCHNITT: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT						
STABILITÄT:	Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln möglich.					
ZU VERMEIDENDE MATERIALIEN:	Exotherme Reaktionen mit Säuren möglich.					
GEFÄHRLICHE ZERSETZUNGS-PRODUKTE:	Keine.					
11. ABSCHNITT: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN						
WEITERE GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN:	Kann Reizungen verursachen.					
ART DER AUFNAHME:	Durch Einatmung. Durch die Haut. Durch Verschlucken. Durch Haut- und/oder Augenkontakt.					
BETROFFENE ORGANE:	Augen. Atmungssystem, Lungen, Haut.					
MEDIZINISCHE SYMPTOME:	Hautreizungen. Verwirrtheit.					



Materialsicherheits-Datenblatt

Altro Mastic 100

12. ABSCHNITT: ÖKOLOGISCHE ANGABEN							
BIOAKKUMULATION:	Bioakkumulation möglich.						
ABBAUBARKEIT:	Keine rasche biologische Abbaubarkeit.						
AKUTE TOXIZITÄT FÜR FISCH:	Verunreinigung des Oberflächenwassers vermeiden.						
13. ABSCHNITT: ENTSORGUNG							
ENTSORGUNGSMETHODEN:	Überschüssige, mit der Substanz nicht in Kontakt gekommene Materialien als ungehärtete Plastikabfälle entsorgen. Die Verpackung nach Aushärtung als Feststoffabfall entsorgen.						
14. ABSCHNITT: INFORMATIONEN ZUM TRANSPORT							
TRANSPORT-KENNZEICHNUNG:	Nicht als Gefahrgut für den Transport klassifiziert.						
STRASSENTANSPORT		EISENBAHNTRANSPORT		ÜBERSEETANSPORT		LUFTRANSPORT	
UN-Nr. STRASSE:	Entfällt.	RID-KLASSE NR.:	Entfällt.	IMDG-KLASSE:	Entfällt.	ICAO-KLASSE:	Entfällt.
ADR-KLASSE NR.:	Entfällt.	RID-POS.-NR.:	Entfällt.	IMDG-VERPACKUNGS-GRUPPE:	Entfällt.	LUFTRANSPORT-VERPACKUNGS-GRUPPE:	Entfällt.
ADR-KLASSE:	Entfällt.			MEERESVER-SCHMUTZENDE SUBSTANZ:	Entfällt.		
ADR-POS.-NR.:	Entfällt.						
GEFAHRENNR. (ADR):	Entfällt.						
ADR-KENNUNG NR.:	Entfällt.						
KORREKTE TRANSPORT BEZEICHNUNG:	Entfällt.						
15. ABSCHNITT: INFORMATIONEN ZUR GESETZGEBUNG							
TRANSPORT-KENNZEICHNUNG:	Nicht als Gefahrgut für den Transport klassifiziert.						
GEFAHRENHINWEISE:	Entfällt.						
SICHERHEITSHINWEISE:	S-2 – Für Kinder unzugänglich aufbewahren. S-13 – Nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln, Getränken und Tierfutter aufbewahren.						
VERWEIS AUF BRITISCHE GESETZE:	Chemicals (Hazard Information & Packaging) Regulations 1993 (Bestimmungen für den Umgang mit Chemikalien [Gefahrenhinweise und Verpackung] aus dem Jahr 1993).						
EU-RICHTLINIEN:	EU-Richtlinie 88/379 (Richtlinie für den Umgang mit gefährlichen Stoffen und Stoffgemischen)						
VERWEISE AUF RICHTLINIEN:	Occupational Exposure Limits EH40 (Richtlinie zu Grenzen der beruflichen Schadstoffbelastung).						
16. ABSCHNITT: WEITERE INFORMATIONEN							
INFORMATIONSENQUELLEN:	Materialsicherheits-Datenblätter verschiedener Hersteller. Croner's: Dangerous Substances (Gefährliche Substanzen). Croner's: Substances Hazardous to Health (Gesundheitsschädliche Substanzen). Croner's: Emergency First Aid Guide (Leitfaden zur Ersten Hilfe in Notfällen).						
FASSUNG VOM:	12.08.02						
ERSTFASSUNG DES SICHERHEITSDATENBLATTS:	01.06.00						

Weitere Informationen und technische Hinweise erhalten Sie unter:
Tel.: 040-514949-22; Fax: 040-514949-49; E-Mail: service@altro.de



HIGH PERFORMANCE FLOORING

visit www.altro.co.uk

ALTRO, Altro und Altro Marine T20, AltroMastic, Altro Prismatic Plus sind geschützte Markennamen von Altro Limited.